

ANFORDERUNGEN DRUCKDATEN

Bitte übermitteln Sie uns Ihre Beschriftungs- und Digitaldruckdaten gemäß der folgenden Richtlinie. Nur so können wir für ein optimales Ergebnis garantieren.

Mögliche Dateiformate:

Optimal: ***.pdf** (PDF/X-3:2002) / ***.eps**

Alternativ: ***.ai** / ***.jpg**. (mit maximaler Qualität) / ***.tiff** (ohne Komprimierung speichern)

Farbanforderungen:

- Farbmodus: **CMYK**, Farbprofil: ISO-Coated_v2 (ECI)
- Beschriftungsfarben für Planen: **RAL, HKS oder Pantone**
- Beschriftungsfarben für Fahrzeugbeklebung: **Oracal 751 C, 3M 80**
Bitte beachten Sie: sollten diese Farbanforderungen für Ihre Druckdaten fehlen, drucken wir die Datei wie angelegt.

Datenanlage:

- Grafiken und Schriften müssen im PDF eingebettet, d.h. **vektoriert** sein.
- Bitte senden Sie uns Ihre Druckdaten **ohne Schneidmarken**, Passermarken, etc.
- Bitte legen Sie **keine Konfektionsmarken** (z.B. Ösenpunkte, Hohlsäume, usw.) an, da diese nach Ihren Wünschen und unseren Standards im Haus angelegt werden.
- **Ab 5m Größe** legen Sie die Daten vorzugsweise im **Maßstab 1:10** an und schalten in der PDF-Vorgabe die bikubische Neuberechnung aus.
- Weißdruck können wir leider nicht ausführen. CoralDraw-Daten (*.cdr) können nicht verarbeitet werden.

Optimale Auflösung im Maßstab 1:1:

- Haftfolie/Klebefolie: 120 - 150 dpi
- Plattendirektdruck/
Planen: 72 - 100 dpi

Datenübertragung:

Email (bis 8 MB, keine *.zip Dateien)

CD/ DVD/ USB-Stick

Upload bis max. 2 GB über <https://wettransfer.com> (kostenfreier Datenaustausch, keine Registrierung erforderlich)

Hinweis für Fahrzeugbeklebung:

Die „Trocknungsphase“ für Beklebung beträgt ca. 24h bei mind. + 10°C.

Nach der Folierung bitte in der Waschanlage kein Heisswachs benutzen - dieser kann der Autofolie schaden.